

CIMPLAST

FIXATEUR DE FOND BASE D'ACCROCHAGE DURCISSEUR POLYVALENT

PRESENTATION : Cimplast est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l'accroche sur support lisse, au renforcement et à l'étanchéité du mortier et du béton.

CARACTERISTIQUES :

Aspect :	Blanc laiteux
Densité :	1
Solvant :	Eau
Extrait sec :	55 %

AVANTAGES :

- Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
- Réalise l'imperméabilisation des bétons et mortiers.
- Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
- Supprime le farinage des sols.
- Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d'accrochage.
- Sert de couche d'impression sur tous supports.
- Fluidifie le mortier.

MODE D'EMPLOI :

En incorporation, prévoir **1 litre pour 35 kilos de liant**.
En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer **CIMPLAST** à la même dose.

En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de **CIMPLAST** pour 5 litres d'eau.

Exemples :

Accrochage du plâtre sur béton lisse :	1/1
Fixateur d'enduit sur peinture :	1/1
Durcisseur de fonds poudreux :	1/4
Fixateur placoplâtre :	1/6
Fixateur anti-absorbant :	1/8

Dans tous les cas, appliquer sur support humide.

En fixateur, **CIMPLAST** ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.

SECURITE :

- Stocker à l'abri du gel.
- Non toxique – ININFLAMMABLE.

Conditionnement minima : 5 litres

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL