

EXPANSEUR DE MORTIER

EXPANSEUR ALLEGEUR D'ENDUIT

- PRESENTATION :** **EXPANSEUR DE MORTIER** est un alléreur hydrofuge pour les enduits et les mortiers.
- CARACTERISTIQUES :** Poudre blanche.
Conditionnement en seau de 10 kilos.
- AVANTAGES :** Permet d'augmenter l'ouvrabilité des mortiers, un meilleur passage dans les machines à projeter.
Permet des applications en une passe de 3 à 4 cms d'épaisseur.
Les mortiers ainsi traités sont IMPERMEABLES à l'eau tout en maintenant les échanges gazeux.
Permet la suppression du faïençage et de la fissuration.
Les mortiers réalisés résistent très bien aux cycles GEL/DEGEL.
L'allègement des mortiers est de l'ordre de 500 Kgs au M3.
Il peut donc être utilisé pour la réalisation de chapes allégées.
Totale compatibilité avec la chaux aérienne.
Fortement conseillé pour les joints de pierre car le mortier sera plus résistant à la condensation et au salpêtre.
- MODE D'EMPLOI :** Humidifier largement le support après l'avoir débarrassé des parties friables.
- Incorporer dans la bétonnière ou le malaxeur :
- les _ de l'eau de gâchage
 - le sable
 - **100 grs** d'EXPANSEUR pour 35 kilos de ciment
 - Malaxer 1 à 2 minutes
 - Rajouter CIMENT et CHAUX éventuellement
 - Ajuster l'eau et poursuivre le malaxage **2 à 3 minutes.**
- L'application se fera manuellement ou à la machine.
Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni au dessus de 35°C. Il est possible d'appliquer un revêtement de finition après 15 jours.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL