

# HYDRO S

## HYDROFUGE DE SURFACE

**PRESENTATION :** **HYDRO S** est un liquide prêt à l'emploi applicable sur tous les supports poreux du bâtiment afin d'en assurer l'imperméabilisation tout en laissant respirer le matériau.

**CARACTERISTIQUES :** Aspect : liquide incolore  
Densité : 0,850  
Point éclair : > à 55° C  
Ne contient ni résine, ni silicone.  
Produit non filmogène  
Apte au contact alimentaire.

**AVANTAGES :** Pénètre les matériaux poreux en profondeur.  
Laisse migrer la vapeur d'eau.  
Produit anti-salissures, anti-salpêtre.  
Protège des dégradations dues aux cycles gel – dégel.  
Ne modifie pas du tout l'aspect du matériau.  
Stoppe toute pénétration de liquides à base aqueuse.

**MODE D'EMPLOI :** Préparation du support : éliminer les parties non adhérentes.  
Les supports devront être parfaitement propres, dépoussiérés et secs.  
Attendre quelques jours la stabilisation des supports neufs.

Application : **HYDRO S** est prêt à l'emploi.  
Pulvériser à saturation en une seule couche, ou appliquer grassement à la brosse ou au rouleau.  
Sur les supports très poreux, il est possible de passer une deuxième couche après quelques minutes.

Consommation : elle peut être variable selon la porosité du support.  
Compter en moyenne 1 litre pour 4 à 5 m<sup>2</sup>.

**SECURITE :** Température d'emploi : de 5 à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou menace de gel. Non toxique.  
INFLAMMABLE.

**Conditionnement minima : 5 litres**

**PRODUIT RESERVE A USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL**