

# OLEOCIM SPD

## TRAITEMENT PREVENTIF HYDRO – OLEOFUGE SPECIAL PIERRES DURES

- PRESENTATION :** **OLEOCIM SPD** est une solution solvantée très liquide, non filmogène, destinée à traiter les pierres dures et les supports très « fermés » du bâtiment tout en les laissant « respirer ».
- CARACTERISTIQUES :** Aspect : liquide incolore à jaune clair  
Densité : 0,77  
Odeur : faiblement solvantée  
Point éclair : 40°C
- AVANTAGES :** S'applique sur tous les matériaux, même faiblement poreux, du bâtiment.  
Ne modifie pas l'aspect du support.  
Protège les supports contre les agressions des mousses et lichens.  
Empêche toutes pénétrations de produits en phase aqueuse (eau, vin, café, vinaigre ...) ainsi que des corps gras.  
Accroît la dureté superficielle des supports.  
Résiste parfaitement aux U.V. Ne contient pas de silicone.
- MODE D'EMPLOI :** Préparation du support : Le support doit être propre, sec, dégraissé et poreux.
- Application : Appliquer par pulvérisation en 2 ou 3 couches croisées. Le support doit être parfaitement imprégné. Il est important d'appliquer les différentes couches MOUILLE sur MOUILLE. Attendre seulement 15 à 20 minutes entre chaque couche.
- Consommation : La consommation dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 M2 pour 2 couches.
- SECURITE :** INFLAMMABLE.  
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.  
Ne pas fumer pendant l'application.

**Conditionnement minima : 5 litres**