

TECH-IMPRIM

PRIMAIRE D'ADHERENCE UNIVERSEL

- PRESENTATION :** **TECH - IMPRIM** est un primaire universel, prêt à l'emploi, destiné à assurer l'adhérence des ragréages et mortiers auto-lissants, sur les sols et murs intérieurs et extérieurs.
- CARACTERISTIQUES :** Résine synthétique en émulsion et adjuvants spécifiques.
Couleur : bleu – vert
Densité : 1,02
Extrait sec : 25,5%
PH : 8
- AVANTAGES :** Primaire polyvalent pour tous les supports particuliers, aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
Particulièrement recommandé pour les carrelages, faïences, dalles plastiques, béton, traces de colles acryliques ou néoprène, peintures de sols polyuréthane ou époxydique ...
L'emploi se fait sans précaution de sécurité particulière.
- MODE D'EMPLOI :** Les supports doivent être propres, secs et sains.
Vérifier systématiquement la stabilité et l'adhérence des peintures, carrelages et sols souples existants sur lesquels sera appliqué Tech'Imprim.
Bien remuer le produit avant emploi. Ne pas appliquer sur supports chauds ou en plein soleil.
Appliquer à la brosse ou au rouleau.
Consommation : 100 g ou 10 cl environ pour 1M². Séchage : 1 Heure
Nettoyage des outils : à l'eau tant que le produit est frais.
- Conditionnement minima :** 5 litres